

NetworX NX-6EUR Control Panel

Γενικά

Ο **NX-6EUR** είναι ένας εξελιγμένος πίνακας συστήματος ασφαλείας που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ασφάλεια, πυρανίχνευση και περιβαντολογική ανίχνευση χωρίς μεγάλο κόστος. Είναι ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο συνδυάζει ευκολία στην τοποθέτηση και την χρήση.

Με επεκτασιμότητα έως και **16 ζώνες** το **NX-6EUR** είναι ιδανικό για μικρές κατοικίες και καταστήματα.

Υψηλά standards

Ο πίνακας **NX-6EUR** έρχεται εργοστασιακά με 6 ενσύρματες ζώνες (**+1Fire + Tamper**). 4 προγραμματιζόμενες εξόδους μπορούν να ενεργοποιήσουν άλλες εξωτερικές συσκευές με διάφορα συμβάντα.

Ο modular τύπος του πίνακα επιτρέπει την επεκτασιμότητα του μέσα στο ήδη υπάρχον κουτί. Η πρόσθεση ζωνών ή η επεκτασιμότητα του είναι γρήγορη και εύκολη.

Εύκολη επέκταση

Ο **NX-6EUR** γίνεται 12ζωνος με την προσθήκη ειδικών αντιστάσεων και ασύρματου 16ζωνος με τη χρήση ασύρματου δέκτη NX-408E/NX-416E

Ο modular τύπος του κουτιού επιτρέπει στις επεκτατικές κάρτες να εμφυτευτούν και να στηριχθούν εύκολα εντός του πίνακα. Η NX-320 "έξυπνο τροφοδοτικό", η NX-508E κάρτα εξόδων και η NX-540E κάρτα χειρισμού του **NX-6EUR** από κινητό ή τοπικό σταθερό εντός του προστατευόμενου χώρου τηλεφώνου, είναι μερικές από τις κάρτες που προσδίδουν περισσότερες λειτουργίες στον **NX-6EUR**.

Ο **NX-6EUR** είναι συμβατός με το NX-7002 GSM module για μετάδοση σημάτων μέσω GSM. Η συμβατότητα του πίνακα με τις τεχνολογίες home automation και X-10 του επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο απομακρυσμένων από αυτόν συσκευές (π.χ. ελεγχος θερμοσίφωνα, κεντρικής θέρμανσης, φωτισμού).

Εύκολος προγραμματισμός

Εύκολος και γρήγορος προγραμματισμός, τοπικά από το χειριστήριο ή υπολογιστή και απομακρυσμένο PC μέσω dial-up.



Χαρακτηριστικά πίνακα

- Ξεχωριστά εργοστασιακά δεδομένα ανά κράτος
- 6 προγραμματιζόμενες ζώνες + μία 24ωρη +1Fire
- Δυνατότητα διπλασιασμού ζωνών σε 12 ζώνες
- Δυνατότητα ασύρματης επέκτασης 16 ζωνών
- Διαχωρισμός σε 2 πλήρη υποσυστήματα
- 30 διαθέσιμοι τύποι ζωνών
- 40 κωδικοί χρήστη + κωδικό απειλής
- Uploading/Downloading
- 4προγραμματιζόμενοι βοηθητικές εξοδοι με επιλογή από 54 συμβάντα
- Λειτουργία Walk Test
- Επιλογή εξαίρεσης ζωνών
- Έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής
- Αναγκαστικός & Γρήγορος σπλισμός
- Αυτόματος σπλισμός & αφοπλισμός
- Μνήμη 512 συμβάντων με ημερολόγιο & ώρα
- Driver ή έξοδος 12VDC για τη σειρήνα
- Fire Verification
- Παράκαμψη τηλεφωνικού απαντητή ή fax
- Σχεδιασμός module πλακέτας
- 3 πλήκτρα ανάγκης στα πληκτρολόγια
- Αυτόματη απομόνωση & ομαδική απομόνωση ζωνών
- Συμβατός με την τεχνολογία **X-10**
- Συμβατός με την τεχνολογία **Home Automation**
- Συμβατός με το GPRS module NX-7002 καθώς και με την κάρτα ethernet NX-590
- Συνεργάζεται με τον τηλεφωνητή NX-535

Κωδικοποιητής

- 3 προγραμματιζόμενα τηλέφωνα με επιλογή αναφοράς κατά το συμβάν
- Πρωτόκολλα SIA, Contact ID, Siren tone format
- Υποστήριξη όλων των βασικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
- Ευέλικτη αναφορά σήματος Test
- Αναφορά σημάτων για πρόβλημα επικοινωνίας, προγραμματισμού κ.λ.π.
- Έλεγχος παρουσίας τηλεφωνικής γραμμής

Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα

- Τροφοδοσία 16.6VAC (από M/T 16.6V/30Watt ή 50Watt)
- Μέγιστη αντίσταση βρόγχου 300Ω
- Τάση λειτουργίας 16.5VAC 40VA
- Τάση εξόδου 1Amp (με M/T 40 ή 50VA)
- Τάση εξόδου με NX-320 3Amp (2A/NX-320 +1A/NX-6)
- Ελάχιστη κατανάλωση πίνακα 90mA (χωρίς πληκτρολόγιο)
- Μέγιστη αντίσταση βρόγχου για πυραυλιχνευτές 2 αγωγών 30Ω
- Διαστάσεις : Π 29 x Υ 29 x Β 9.5cm

Διαθέσιμοι τύποι πληκτρολογίων



NX-108/124GR

με LED και φωτιζόμενα πλήκτρα
Διαστάσεις: Π 16.3 x Υ 10.2 x Β 2.6cm



NX-1208E

με LED και οριζόντιο πορτάκι
Διαστάσεις: Π 11.1 x Υ 12.5 x Β 2.5cm



NX-1324GR

με LED φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι.
Διαστάσεις: Π 15.8 x Υ 13.5 x Β 3cm



NX-1516GR

με LED φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι.
Διαστάσεις: Π 7.6 x Υ 14.5 x Β 3cm




NX-148GR

LCD alpha numeric με φωτιζόμενα πλήκτρα, πορτάκι και Ελληνικούς / Αγγλικούς χαρακτήρες.
Διαστάσεις: Π 15.8 x Υ 13.5 x Β 3cm



NX-1248E

LCD με οριζόντιο πορτάκι και με Ελληνικούς / Αγγλικούς χαρακτήρες.
Διαστάσεις: Π 13.5 x Υ 14 x Β 2.5cm



NX-1348 ICON

LCD με πορτάκι και fixed σύμβολα σε οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Διαστάσεις: Π 15.8 x Υ 13.5 x Β 3cm



NX-1048-W

Ενσύρματο πληκτρολόγιο για NX-10 με κομψή σχεδίαση και ενδείξεις κειμένου και εικονιδίων επί της LCD οθόνης.
Διαστάσεις: 17.9 x 10.1 x 2.8 cm.