

AxTraxNG

V27.7.x.x Λογισμικό διαχείρισης ελέγχου

Datasheet



Εισαγωγή

Η έκδοση V27.7.x.x AxTraxNG™ της Rosslare είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης λογισμικού πελάτη-διακομιστή που επιτρέπει τη διαχείριση αρθρωτών δικτυωμένων πινάκων ελέγχου πρόσβασης.

Γενική Περιγραφή

Το AxTraxNG™ είναι μια διαισθητική και φιλική προς το χρήστη, κλιμακούμενη πλατφόρμα λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και αυτοματισμού. Είναι πλούσιο σε λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένων αναφορών, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, αναβαθμίσεις υλικολογισμικού. Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα αιχμής, μπορείτε εύκολα να ενσωματώσετε και να αναπτύξετε διάφορες εφαρμογές ασφάλειας και χρόνου και παρουσίας. Υποστηρίζει πλήρως τη σειρά δικτυωμένων πινάκων ελέγχου AC-215x, AC-225x, AC-425x και AC-825x της Rosslare.

Το AxTraxNG™ περιλαμβάνει τον διακομιστή AxTraxNG™ και ξεχωριστό πελάτη AxTraxNG™. Ένας διακομιστής AxTraxNG™ μπορεί να ελέγχει πολλές τοποθεσίες και να παρέχει υπηρεσίες σε πολλούς πελάτες AxTraxNG™.

Με το AxTraxNG™, μπορείτε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε κάθε πτυχή του επιτόπιου ελέγχου πρόσβασης. Το λογισμικό περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας που ελέγχει την προσβασιμότητα στη βάση δεδομένων του συστήματος και καταγράφει όλες τις λειτουργίες.

Το AxTraxNG™ ενσωματώνεται με το λογισμικό Video Surveillance της Rosslare – ViTrax™, καθώς και με πολλές άλλες προηγμένες εφαρμογές και εξοπλισμό NVR τρίτων.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Υποστήριξη διαπιστευτηρίων πολλαπλών παραγόντων για Κάρτα / PIN / UHF
- / Πρότυπο FP / Πρότυπο προσώπου / LPR / και Διαπιστευτήρια για κινητά
- Πλήρως ενσωματωμένο με τερματικά δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης προσώπου της σειράς Rosslare Bio8000 και Bio9000
- Ενσωματώνεται με λύσεις ασφάλειας και διαχείρισης χρηστών όπως VMS και NVR
- Ελεγχόμενο με κωδικό πρόσβασης για υψηλό επίπεδο ασφάλειας
- Συμβατό με τη σειρά AC-215x της Rosslare,
- Πίνακες ελέγχου AC-225x, AC-425x και AC-825IP
- Προηγμένη ανάθεση ομάδας πρόσβασης και πλήρης δυνατότητα Παρακολούθησης Πρόσβασης
- Διαχειρίζεται δεδομένα χρήστη, πεδία φωτογραφιών και πληροφοριών, δικαιώματα πρόσβασης, συναγερμούς, ώρα απεργίας και λειτουργία πόρτας, όλα από μια κεντρική τοποθεσία
- Διαχείριση στάθμευσης αυτοκινήτων
- Παράγει αναφορές από δεδομένα που αποκτήθηκαν, όπως αναφορές χρήσης, αρχεία παρουσίας, επισκέπτες και ονομαστικές κλήσεις. Οι αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν και να φιλτραριστούν
- Ένας διακομιστής μπορεί να χειριστεί πολλούς πελάτες, με διαφορετικές γλώσσες διεπαφής για κάθε πελάτη
- Η αναγνώριση πινακίδων επιτρέπει την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση οχημάτων με κάμερες LPR
- Συγκέντρωση δυνατοτήτων με παρακολούθηση του επιτόπιου προσωπικού

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Υπολογιστή

Λειτουργικό σύστημα	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή	Intel i5 2.4 GHz or higher, 4 GB RAM, 500 GB HDD, LAN port for TCP/IP

Λειτουργίες βάσης δεδομένων (DB)

Έκδοση DB	Microsoft SQL Server 2012 Express, password protected. Supports up to Microsoft SQL Server 2017.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας DB	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τώρα ή επιλογή διαγραφής όλων τώρα Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση εξαγωγής DB ή με συμβάν (επιλέξιμο αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά) Αυτόματη ονομασία αρχείων για αντίγραφα ασφαλείας Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας

Κύρια Χαρακτηριστικά

User capacity	AC-215: 5,000 AC-215B/IPB, AC-225B/IPB, AC-425B/IPB: 30,000 AC-825IP: 100,000 Up to 16 credentials per user and user credential double authentication by reader and time zone
Event capacity	AC-215: 5,000 AC-215B/IPB, AC-225B/IPB, AC-425B/IPB: 20,000 AC-825IP: 500, 000
Networks	1024 controllers: up to 10,000 readers
Supported Access Control Panel Models	AC-215/215IP, AC-215-B /215IP-B, AC-215-DIN, AC-225/225IP, AC-225-B / 225IP-B, AC- 225-DIN, AC-425/425IP, AC-425-B / 425IP-B, AC-425-DIN, AC-825IP, AC-825IP with R/S/D/P-805
Panel Networks Communication Interface	Serial (RS-232/485), TCP-IP
Communication Speed	9600, 19200, 57600 and 115200 bps
Time zones	Up to 256 time zones that can be assigned to Access/Reports/Update
Holidays	Up to 64 holiday dates, synchronizes with MS Outlook
Supports multiple reader modes	PIN only, PIN and card, PIN or card, card only, Desktop
Alarm handler	Advanced event color coding of Tamper/Forced/Antipassback/Input Alarm events with confirmation status/ email notifications
User dual authentication	The reader grants access only for two credentials per user per access



DISCLAIMER: The data contained within Rosslare's materials or documentation is intended to provide only general information about products available for purchase from Rosslare and its associated companies ("Rosslare"). Reasonable efforts have been made to ensure the accuracy of this information. However, it might contain typographic errors, inaccuracies, or omissions that may relate to product descriptions, visual pictures, specifications, and other details. All technical specifications weights, measures and colors shown, are best approximations. Rosslare can not be held responsible and assumes no legal liability for the accuracy or completeness of the information provided. Rosslare reserves the right to change, delete, or otherwise modify the information, which is represented, at any time, without any prior notice.

© 2024 Rosslare All rights reserved.